

## Silikonowe Taśmy grzejne BriskHeat seria BS0



**Temperatura pracy:**  
232°C

**Napięcie zasilania:**  
110V lub 230V

**Zastosowanie:**

Kontrola lepkości i temperatury  
Zabezpieczenie przed zamarzaniem  
Zawory i Aparatura laboratoryjna  
Giętye tworzyw sztucznych  
Zewnętrzne ogrzewanie matryc i narzędzi  
Ogrzewanie tymczasowe



**Odporność na wilgoć i chemikalia**  
klasa IP66



**Wyjątkowa elastyczność dla szerokiej**  
gamy zastosowań



**Łatwy montaż**  
Wystarczy dokładnie owinąć ogrzewany  
element

## Dane techniczne



Szerokość in (mm)	Długość ft (m)	Moc [W]	Nr. Art. 120VAC	Nr. Art. 240VAC
0.50 (13)	2 (0.6)	52	BS0051020L	BS0052020L**
0.50 (13)	4 (1.2)	104	BS0051040L	BS0052040L**
0.50 (13)	6 (1.8)	156	BS0051060L	BS0052060L**
0.50 (13)	8 (2.4)	209	BS0051080L	BS0052080L**
0.50 (13)	10 (3.1)	261	BS0051100L	BS0052100L**
0.50 (13)	12 (3.7)	313	BS0051120L	BS0052120L**
1.00 (25)	2 (0.6)	104	BS0101020L	BS0102020L**
1.00 (25)	4 (1.2)	209	BS0101040L	BS0102040L**
1.00 (25)	6 (1.8)	313	BS0101060L	BS0102060L**
1.00 (25)	8 (2.4)	418	BS0101080L	BS0102080L**
1.00 (25)	10 (3.1)	522	BS0101100L	BS0102100L**
1.00 (25)	12 (3.7)	627	BS0101120L	BS0102120L**
1.00 (25)	14 (4.3)	731	BS0101140L	BS0102140L**
1.00 (25)	16 (4.9)	836	BS0101160L	BS0102160L**
1.00 (25)	18 (5.5)	940	BS0101180L	BS0102180L**
1.00 (25)	20 (6.1)	1075/1045	BS0101200L	BS0102200L**
2.0 (51)	2 (0.6)	209	BS0201020L	BS0202020L*
2.0 (51)	4 (1.2)	418	BS0201040L	BS0202040L*
2.0 (51)	6 (1.8)	627	BS0201060L	BS0202060L*
2.0 (51)	8 (2.4)	836	BS0201080L	BS0202080L*
2.0 (51)	10 (3.1)	1045	BS0201100L	BS0202100L*
2.0 (51)	12 (3.7)	1254	BS0201120L	BS0202120L*
2.0 (51)	14 (4.3)	1463	BS0201140L	BS0202140L*
2.0 (51)	16 (4.9)	1627	BS0201160L	BS0202160L*
2.0 (51)	18 (5.5)	1881	BS0201180L*	BS0202180L*
2.0 (51)	20 (6.1)	2090	BS0201200L*	BS0202200L*

\* Wtyk nie wchodzi w skład zestawu

\*\* zakończenie końcówkami tulejkowymi

e-mail: [zapytanie@selfa.pl](mailto:zapytanie@selfa.pl)  
tel.: +48 91 81 46 328 kom: 721 808 100  
[www.selfa.pl](http://www.selfa.pl)